

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana z elastomeru do poziomej przeciwwilgociowej izolacji budynków AlphaHP Ultra

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Poziomą izolację przeciwwilgociową stosuje się w celu zapobiegania podciąganiu kapilarnemu wody z podłoża przez ścianę, migracji wody z jednej części ściany do drugiej i niedopuszczania do przedostawania się do wnętrza konstrukcji ściany wewnętrznej oraz skierowania jej na zewnątrz budynku.

3. Producent

Adres: Alpha Dam Sp. z o.o.
Dębowa Łąka 45
87-207 Dębowa Łąka 45

Zakład produkcyjny: j/w

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, Definicje i właściwości

Numer Jednostki Notyfikowanej: 1434, 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	2 kPa Metoda A	Wodoszczelna
Odporność na uderzenia	mm Metoda B	≥ 2000
Trwałość - wodoszczelność po sztucznym starzeniu - po działaniu alkaliów	2 kPa Metoda A 2 kPa Metoda A	Wodoszczelna Brak pęknięć i dziur
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	°C	≤ - 30
Reakcja na ogień	klasa	E
Substancje niebezpieczne	-	Nie zawiera

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

A handwritten signature in purple ink that reads 'Majek Iwona'.

Prokurent Iwona Majek

Dębowa Łąka, 4 września 2018 r.